

**Светильник светодиодный осветительный
«Горизонт-МК»,
ТУ 3461-005-41677105-09**



Светильники предназначены для наружного освещения автомагистралей, улиц и дорог. Светильники совместимы с системами группового диммирования АСУНО «Кулон».

Электрические и световые параметры

Наименование	Горизонт-2МК	Горизонт-3МК	Горизонт-4МК	Горизонт-5МК	Горизонт-6МК
Обозначение	CCO-Б-230-059-01-Н,Т-УХЛ1	CCO-Б-230-060-01-Н,Т-УХЛ1	CCO-Б-230-061-01-Н,Т-УХЛ1	CCO-Б-230-062-01-Н,Т-УХЛ1	CCO-Б-230-063-01-Н,Т-УХЛ1
Габаритные размеры корпуса, не более, мм	390x165x140	440x165x140	570x165x140	700x165x140	830x165x140
Световой поток светильника, не менее, лм	7500	11250	15000	18750	22500
Номинальная потребляемая мощность, Вт*	60	90	120	150	180
Масса, не более, кг	4,2	4,5	5,2	6,0	8,0
Индекс цветопередачи, не менее, CRI			80		
Цвет свечения			Белый		
Цветовая температура свечения, К			T- 3000÷4000 H- 4000÷6000		
Тип кривой силы света			Б-широкая		
Питающее напряжение, В,			230		

±10%	
Коэффициент мощности, не менее	0,95
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %	5
Рабочая температура светильника, °C	от минус 40 до плюс 60
Степень защиты, не хуже	IP66
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1	I
Гарантийный срок эксплуатации, лет	7
Срок службы, не менее, часов	100 000
Вариант крепления	На консоль
Регулировка светового потока	От 0 до 100%
Управление светильником	Совместим с системами группового диммирования АСУН «Кулон»

* значение номинальной потребляемой мощности может отличаться на ±20%.